


Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC) - ZWODY POZIOME, ZWODY PIONOWE, PRZEWODY UZIEMIAJĄCE I PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE.

Элементы молниезащитного устройства (LPSC) - горизонтальные молниеприёмники, вертикальные молниеприёмники, заземляющее провода и токоотводы.

Drut stalowy ocynkowany, stanowiący część zewnętrznego urządzenia piorunochronnego, znajduje zastosowanie jako:

Горячеоцинкованная проволока, являющаяся частью внешнего молниезащитного устройства, применяется для изделий:

- poziomy i pionowy zwód odgromowy mający na celu przejście i przewodzenie wyładowań przez elementy układu przewodów odprowadzających i uziomów LPS;
Горизонтальный и вертикальный молниеприемник направленный на прием и проведение разрядов молнии через элементы токоотводов и заземлителей системы LPS;
- przewód odprowadzający przeznaczony do przewodzenia prądu pioruna od układu zwodów do układu uziomów;
токоотвод, который предназначен для проведения тока молнии от системы молниеприемников к системе заземлителей;
- przewód uziemiający łączący część instalacji, która ma być uziemiona z uziemieniem.
заземляющий провод, соединяющий заземляемую часть установки с заземляющим электродом.

WYMAGANIA TECHNICZNE PRODUKTU WEDŁUG PN-EN IEC 62561-2

Технические данные в соответствии с PN-EN IEC 62561-2

| | |
|--|---|
| ŚREDNICA DRUTU <i>Диаметр проволоки</i> | ≥ 8,0 [mm/mm] |
| PRZEKRÓJ POPRZECZNY <i>Поперечный разрез</i> | ≥ 50,0 [mm ² /mm ²] |
| POWŁOKA CYNKU <i>Цинковое покрытие</i> | min. 350 [g/m ² - г/м ²] |
| POWIERZCHNIA <i>Поверхность</i> | powłoka cynkowa gładka, ciągła bez plam <i>Цинковое покрытие гладкое, непрерывное, без пятен</i> |
| WYTRZYMAŁOŚĆ NAROZIĄGANIE <i>Прочность на растяжение</i> | Rm 290 -510 [N/mm ² - Н/мм ²] |
| MATERIAŁ WSADOWY (STAL) <i>Сырьё (сталь)</i> | C4D1, C4D, C2D1, S235JR |
| DOKUMENTY KONTROLNE <i>Контрольные документы</i> | Deklaracja zgodności składana przez dostawcę według PN-EN ISO/IEC 17050-1 <i>Декларация соответствия предоставляемая поставщиком согласно PN-EN ISO/IEC 17050-1</i> Certyfikat zgodności Z <i>Сертификат соответствия Z</i> Dokumenty kontroli rodzaj 2.1, 2.2, 3.1 według PN-EN 10204 <i>Документы по контролю качества тип 2.1, 2.2, 3.1, согласно PN-EN 10204</i> |

| Lista produktów <i>Продукты</i> <i>Индекс / Индекс</i> | EAN | Średnica <i>Диаметр</i> | Przekrój <i>Разрез</i> | 1 kg/кг* | 1 mb/п.м.* |
|--|---------------|----------------------------|--|----------------|--------------|
| [Nr katalogowy] <i>Каталоговый номер</i> | | [mm] [мм] | [mm ²] [мм ²] | [mb] [п.м.] | [kg] [кг] |
| SD0000-080-0000-350-50-1 | 5901602401071 | 8 | 50 | 2,53 | 0,39 |
| SD0000-100-0000-350-50-1 | 5901602401323 | 10 | 78 | 1,62 | 0,62 |

*wartość teoretyczna / теоретическая величина



| NORMY | ZASTOSOWANIE |
|------------------------------|--|
| <i>Стандарты</i> | <i>Применение</i> |
| PN-EN 10025-2 | Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych – Część 2: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych. <i>Изделия горячекатаные из конструкционных сталей - Часть 2: Технические условия поставки нелегированных конструкционных сталей.</i> |
| PN-EN ISO 16120-2 | Walcówka ze stali niestopowej przeznaczona do produkcji drutu – Część 2: wymagania dla walcówki ogólnego pochodzenia. <i>Катанка из нелегированной стали для производства проволоки - Часть 2: Требования к катанке общего назначения.</i> |
| PN-EN ISO 16120-3 | Walcówka ze stali niestopowej przeznaczona do produkcji drutu – Część 3: Wymagania dla walcówki ze stali niskowęglowej nieuspokojonej i zastępującej stal nieuspokojoną. <i>Катанка из нелегированной стали для производства проволоки - Часть 3: Специальные требования к катанке из неуступокоенной стали и неуступокоенной заменяющей стали с низким содержанием углерода.</i> |
| PN-EN 10017 | Walcówka stalowa do ciągnięcia i/lub walcowania na zimno – Wymiary i tolerancje. <i>Катанка стальная для вытяжки и/или холодного проката - Размеры и допуски .</i> |
| PN-EN IEC 62561-2 | Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC) – Część 2: Wymagania dotyczące przewodów i uziomów. <i>Элементы молниезащитного устройства (LPSC) - Часть 2: Требования, касающиеся проводов и заземлителей.</i> |
| PN-EN 10244-1 | Drut stalowy i wyroby z drutu – Powłoki z metali nieżelaznych na drucie stalowym – Część 1: Postanowienia ogólne. <i>Проволока стальная и изделия из проволоки - Покрытия из цветных металлов на стальной проволоке - Часть 1: Общие правила.</i> |
| PN-EN 10244-2 | Drut stalowy i wyroby z drutu – Powłoki z metali nieżelaznych na drucie stalowym – Część 2: Powłoki z cynku lub ze stopu cynku. <i>Проволока стальная и изделия из проволоки - Покрытия из цветных металлов на стальной проволоке - Часть 2: Покрытия из цинка или цинковых сплавов.</i> |
| PN-EN 10204 | Wyroby metalowe – Rodzaje dokumentów kontroli. <i>Изделия металлические - Типы контрольных документов.</i> |
| PN-EN ISO/IEC 17050-1 | Ocena zgodności – Deklaracja zgodności składana przez dostawcę – Część 1: Wymagania ogólne. <i>Оценка соответствия - Декларация соответствия поставщика. Часть 1: Общие требования.</i> |

| PARAMETRY LOGISTYCZNE | |
|---|--|
| <i>Логистические параметры</i> | |
| Opakowanie jednostkowe <i>Единичная упаковка</i> | Krażek 50 kg (+/-2kg) ¹ <i>Бухта 50 кг (+/-2 кг)¹</i> |
| Opakowanie zbiorcze <i>Групповая упаковка</i> | Paleta EURO 750 kg (+/-5%) ² <i>Европоддон 750 кг (+/-5%)²</i> |
| Tolerancja ilościowa <i>Предел весового допуска</i> | Ze względu na charakter dostarczanych produktów, Cynk-Mal S.A. ma prawo do realizacji dostawy w tolerancji wagowej +/- 10% w stosunku do przyjętej w zamówieniu i potwierdzeniu zamówienia wagi nominalnej. <i>В связи с характером продукции, Цинк-Маль АО имеет право на поставку товара в пределах весового допуска +/- 10% по отношению к номинальному весу принятом в заказе и подтверждении заказа.</i> |

^{1,2}Istnieje możliwość wykonania innego pakowania na indywidualne zamówienie.
Есть возможность изготовления другой упаковки по индивидуальному заказу.



CYNK-MAL S.A.
ul. Pątnowska 48
59-220 Legnica
tel.+48/76 8551 500
fax. +48/76 8551 501
www.cynkmal.pl
e-mail: cynkmal@cynkmal.pl

Sales Department
tel. +48/76 855 15 14
tel. +48/76 855 15 18
tel. +48/76 855 15 19
tel. +48/76 855 15 33
tel. +48/76 855 15 35
e-mail: handlowy@cynkmal.pl

Share Capital - full paid up
20 191 000,00 PLN
District Court Wrocław Fabryczna
Court Reg. No.0000284987
VAT No. PL6911115171
BDO 000084109